



UB inox



- Bollitore flangiato e ispezionabile in acciaio inox AISI 316L (da 80 e 120 litri)
- Bollitore con anodo di magnesio
- Attacchi in dima
- Controllo della temperatura bollitore direttamente dal pannello di comando caldaia

	Condensazione					Caldaie a gas			
	Luna3 Comfort HT 1.120 + UB INOX 80/120t	Luna3 System HT 1.180 MP + UB INOX 80/120t	Luna3 Comfort HT 1.240/ Luna3 System HT 1.240 MP + UB INOX 80/120t	Luna3 Comfort HT 1.280/ + UB INOX 80/120t	Luna3 System HT 1.330 MP + UB INOX 80/120t	Luna3 Comfort 1.240 Fi + UB INOX 80/120t	Luna3 Comfort 1.240i/ Luna3 Blue 1.240Fi/ Eco3 1.240 Fi/ Fourtech 1.24 F + UB INOX 80/120t	Luna3 Comfort 1.310 Fi + UB INOX 80/120t	Luna3 Blue 1.180 i + UB INOX 80/120t
Capacità bollitore in acciaio INOX	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Prod. acqua sanitaria in continuo ΔT 25°C	l/min	6,9	9,7	13,8	16,1	19	14,3	13,7	18
Prod. acqua sanitaria alla scarica ΔT 30°C	l/30 min	270/330	330/390	430/480	480/530	550/600	440/490	430/480	520/570
Pressione massima circuito sanitario	bar	8	8	8	8	8	8	8	8

Slim - UB inox



- Bollitore flangiato e ispezionabile in acciaio inox AISI 316L (da 80 e 120 litri)
- Bollitore con anodo di magnesio
- Attacchi in dima
- Controllo della temperatura bollitore direttamente dal pannello di comando caldaia

	Caldaie a gas						
	Slim 1.150+UB INOX 80/120t	Slim 1.230+UB INOX 80/120t	Slim 1.260+UB INOX 80/120t	Slim 1.300+UB INOX 80/120t	Slim 1.400+UB INOX 80/120t	Slim 1.490+UB INOX 80/120t	Slim 1.620+UB INOX 80/120t
Capacità bollitore in acciaio INOX	l	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120	80/120
Prod. acqua sanitaria in continuo ΔT 25°C	l/min	8,5	12,7	15,4	17	19,5	19,5
Prod. acqua sanitaria alla scarica ΔT 30°C	l/30 min	300/360	400/450	460/510	500/550	570/620	570/620
Pressione massima circuito sanitario	bar	8	8	8	8	8	8